



Инструкция по установке площадки под лебедку на SsangYong Kyron с бензиновым двигателем .

Комплект поставки:

- Площадка под лебедку
- Усилитель площадки
- Комплект крепежа
 - Болт М12*40 – 8 шт
 - Гайка М12 – 4 шт



Инструменты для установки:

- Угловая шлифовальная машина (болгарка)
- Дрель и сверло на 12,5 мм
- Ключи гаечные или торцевые головки 19 мм

1. Снять передний бампер и решетку радиатора.



2. Перенести радиатор ГУР с усилителя бампера на рамку радиатора





3. Снять усилитель бампера и вырезать в нём среднюю часть (по ширине усилителя площадки) глубиной 25мм. Вставить усилитель площадки в усилитель бампера и зафиксировать болтами из комплекта через штатные отверстия.



4. Установить площадку лебедки на усилитель бампера и просверлить в нем недостающие боковые отверстия крепления площадки. Сверло 12,5 мм. Закрепить площадку на усилителе болтами из комплекта .



5. Закрепить лебедку и ролики на площадке. Установить усилитель бампера с площадкой и лебедкой на автомобиль



6. Вырезать часть бампера так, чтобы ролики или клюз лебедки не мешали закрепить бампер на штатные места

